





Biodegradable



Water-Based



Phosphate Free

NeutraTec

Use to neutralize chlorine bleach on sensitive surfaces or to flush out equipment to extend component life.

1 US Gallon

Professional Use Only

Neutralizes chlorine bleach dilutions on any surface – great for use on wood decks after cleaning and brightening, and before applying a UV protectant. It can also extend the life of equipment by eliminating corrosion caused by bleach – just follow the Equipment Flush Instructions below.

Use Instructions:

Use NeutraTec in RoofTec Systems equipment at 2 GPH. Leave water metering valve on and shut off bleach metering valve. Rinse thoroughly to remove all detergent from wood surface. Avoid contact with solar panels including the sides, underside, wiring harnesses and/or cables.

If using a pump up sprayer mix 8 oz of NeutraTec per 1 gallon of water.

Equipment Flush Instructions:

For neutralizing softwashing solution inside cleaning equipment, turn off bleach meter, set water meter to 90% and set detergent flow meter to 2 GPH and trigger wand for 1 – 2 minutes. Your equipment is now protected against the corrosive action of bleach in the softwashing solution.

⚠ WARNING: This product can expose you to C.I. Basic Violet 10, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Solo para uso profesional

Neutraliza las disoluciones de lejía con cloro en cualquier superficie, ideal para usar en terrazas de madera después de limpiar e iluminar, y antes de aplicar un protector UV. También puede prolongar la vida útil del equipo eliminando la corrosión causada por la lejía; simplemente siga las instrucciones de lavado del equipo que se indican a continuación.

Instrucciones de uso:

Use NeutraTec en equipos RoofTec Systems a 2 GPH. Deje la válvula dosificadora de agua encendida y cierre la válvula dosificadora de lejía. Enjuague bien para eliminar todo el detergente de la superficie de madera. Evite el contacto con paneles solares, incluidos los laterales, la parte inferior, los arneses de cables y/o los cables.

Si utiliza un rociador de bomba, mezcle 8 onzas de NeutraTec por cada galón de agua.

Instrucciones de enjuagado del equipo:

Para neutralizar la solución de lavado suave dentro del equipo de limpieza, apague el medidor de lejía, ajuste el medidor de agua en 90% y ajuste el medidor de flujo de detergente en 2GPH y active la varilla durante 1 – 2 minutos. Su equipo está ahora protegido contra la acción corrosiva de la lejía en la solución de lavado suave.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a C.I. Basic Violet 10, que según el estado de California provoca anomalías congénitas u otros perjuicios reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Contiene: agua (CAS 7732-18-5); tiosulfato de sodio (CAS 7772-98-7); C.I. Basic Violet 10 (CAS 81-88-9); Rojo Básico 1 (CAS 989-38-8)

NeutraTec

Not a dangerous substance or mixture according to the US (OSHA 29 CFR, 1910.1200), or the EU/1272/2008 Globally Harmonized System (GHS)

If any condition(s) persist: Get medical advice/attention. More detailed First Aid measures may be found in Section 4 of the SDS.

Storage: Store locked up.

Disposal: Dispose of contents in accordance with local/regional/national/international regulations.

Contains: water (CAS 7732-18-5); sodium thiosulfate (CAS 7772-98-7); C.I. Basic Violet 10 (CAS 81-88-9); Basic Red 1 (CAS 989-38-8)

READ SDS at LegendBrandsCleaning.com

Net Contents : 1 US Gallon

Legend Brands USA 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233 800-932-3030

Made in U.S.A

INFOTRAC: 1-800-535-5053 (North America)

125178B

