

## Paint, Oil & Grease Remover

**DANGER | Causes serious eye damage. May be fatal if swallowed and enters airways.**

**Prevention:** Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection.

**Response: IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **IF SWALLOWED:** Immediately call a POISON CENTER or doctor or physician. Do NOT induce vomiting. **If exposed or concerned:** Get medical advice or attention. **If any condition(s) persist:** Get medical advice/attention. **More detailed First Aid measures may be found in Section 4 of the SDS.**

**Storage:** Store locked up. **Disposal:** Dispose of contents to an approved waste disposal plant.

23.5% of the mixture consists of ingredients of unknown toxicity.

**Contains:** distillates, petroleum, hydrotreated light (CAS 64742-47-8); dipropylene glycol butyl ether (CAS 29911-28-2); dimethyl glutarate (CAS 1119-40-0); dimethyl adipate (CAS 627-93-0); methanol; 1,4-dioxane; dimethyl succinate; dimethyl sulfate; hydrocyanic acid

**READ SDS at LegendBrands.com**



**DANGER | Provoque des lésions oculaires graves. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.**

**Prévention :** Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage.

**Réponse : SI DANS LES YEUX :** Bien rincer à l'eau pendant plusieurs minutes.

Si la personne porte des verres de contact, les enlever dans la mesure du possible. Continuer à rincer. **EN CAS D'INGESTION :** Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. **En cas d'exposition prouvée ou suspectée:** consulter un médecin. **Si une condition persiste :** Consultez un médecin. **Vous trouverez de plus amples renseignements sur les premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique.**

**Stockage :** Garder sous clef. **Disposition :** Éliminer le contenu dans une usine d'élimination des déchets homologuée.

23,5% du mélange constitué de composants de toxicité aiguë inconnue.

**Contient :** distillats légers de pétrole hydrotraités (CAS 64742-47-8); Éther butylique de dipropylène glycol (CAS 29911-28-2); glutarate de diméthyle (CAS 1119-40-0); adipate de diméthyle (CAS 627-93-0); méthanol; 1,4-dioxane; succinate de diméthyle; sulfate de diméthyle; acide cyanhydrique

**Lire SDS à LegendBrands.com**

Net Contents (Contenu net) : 1 U.S. Quart (0.95 Liters)

**Legend Brands USA** 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233 800-932-3030

**Legend Brands Canada** 4520 Eastgate Parkway, Mississauga, ON L4W 3W6 800-932-3030

108860\_G

### READ ALL INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS BEFORE USING INSTRUCTIONS

Ready-to-use, do not dilute. Do not spray or apply directly to carpet or fabric. Pre-test in an inconspicuous area for colorfastness and surface stability. Keep away from acrylic plastics, finished wood or other solvent-sensitive surfaces. Use with good ventilation. Scrape up any solid surface material. Apply P.O.G directly to clean white absorbent cloth. Blot or tamp to remove soils on fabrics. Do not rub. Heavily soiled areas may need light brushing. Work from the outside to the center of larger soiled areas. Repeat as necessary. Extract with warm water or All Fiber Rinse (B109) solution, or blot with a volatile solvent like Power Solvent (B167), to remove residues and prevent resoiling. Brush fabric to align fibers.

**pH: N/A**

**CAUTION:** Use product only in well-ventilated area. To avoid skin irritation or slip hazards, do not walk on wet carpets with bare feet. **NOTICE:** Product must be stored at room temperature (59°F - 86°F/ 15°C - 30°C). Keep in sealed container when not in use. Product is not warranted if used for repack, improperly stored, or used in a manner not consistent with manufacturer's instructions.

**WARNING:** This product can expose you to 1,4-Dioxane, which is known to the State of California to cause cancer, and methanol, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### VEUILLEZ BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET PRECAUTIONS AVANT D'EMPLOYER MODE D'EMPLOI

Prêt à l'utilisation - à ne pas diluer. Ne pulvériser pas ou n'appliquez pas directement sur la moquette ou le tissu. Effectuez un test préliminaire dans une zone discrète pour déterminer la solidité de la couleur et la stabilité de surface. Tenez à l'écart des plastiques acryliques, du bois fini ou d'autres surfaces sensibles aux solvants. Utilisez avec une ventilation adéquate.

Grattez tout matériau solide. Appliquez P.O.G directement sur un chiffon absorbant blanc et propre. Epongez ou tamponnez pour retirer les saletés sur les tissus. Ne frottez pas. Les zones très sales peuvent nécessiter un léger brossage. Traitez les zones très sales de l'extérieur vers le centre. Au besoin, reprenez cette procédure. Extraire avec de l'eau tiède, du détergent ou une solution de rinçage All Fiber Rinse (B109), ou éponger avec un solvant volatil comme Power Solvent (B167), pour retirer les résidus et empêcher de nouvelles saletés. Pincer le tissu aligner les fibres.

**MISE EN GARDE :** Utiliser ce produit uniquement dans un endroit bien ventilé. Pour éviter les irritations cutanées ou les risques de glisser, ne pas marcher sur les moquettes humides avec les pieds nus. **AVIS :** Ce produit doit être stocké à une température ambiante (15 °C à 30 °C/ 59 °F à 86 °F). Garder ce produit dans un contenant métallique lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce produit n'est pas garanti s'il est utilisé pour le réemballage, si son stockage est inapproprié ou s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions du fabricant.

**AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer au 1,4-Dioxane, qui est reconnu par l'État de Californie comme une cause de cancer, et

au méthanol, qui est reconnu par l'État de Californie comme une cause de malformations congénitales ou autres anomalies de la reproduction. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES ANTES DE SU USO INSTRUCCIONES

Listo para usar: no diluir. No pulverizar ni aplicar directamente sobre la alfombra o tela. Antes de usar, pruebe el producto en un lugar que pase desapercibido para corroborar que no destiñe ni arruina la superficie. Mantenga el producto alejado de plásticos acrílicos, maderas acabadas u otras superficies vulnerables a solventes. Procure que haya buena ventilación al usar el producto. Raspe cualquier material sólido. Aplique P.O.G directamente en un paño blanco absorbente completamente limpio. Absorba o presione con un paño para quitar la suciedad de la tela. No frote la superficie. Las partes muy sucias podrían requerir un ligero cepillado. Para las partes sucias más grandes, trabaje desde los bordes hacia el centro. Repita los pasos según sea necesario. Extraiga con agua tibia, detergente o una solución de enjuague All Fiber Rinse (B109) o seque con un solvente volátil como Power Solvent (B167) para quitar remanentes y prevenir nuevas manchas. Cepillo de tela alinear fibras.

**PRECAUCIÓN:** Utilizar el producto solo en áreas bien ventiladas. Para evitar la irritación de la piel o el peligro de resbalones, no camine sobre las alfombras húmedas con los pies descalzos. **AVISO:** Conservar el producto a temperatura ambiente (59 °F a 86 °F/ 15 °C a 30 °C). Mantener el envase sellado cuando no se use. No se garantiza la eficacia del producto si se almacena de forma incorrecta, se lo utiliza para reempaquetar o de una manera no acorde con las instrucciones del fabricante.

**CONTIENE:** destilados, petróleo, fracción ligera tratada con hidrógeno (CAS 64742-47-8); éter butílico de dipropilenglicol (CAS 29911-28-2); glutarato de dimetilo (CAS 1119-40-0); adipato de dimetilo (CAS 627-93-0); metanol; 1,4-dioxano; succinato de dimetilo; sulfato de dimetilo; ácido cianhídrico

**ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a 1,4-Dioxano, que según el estado de California provoca cáncer, y metanol, que según el estado de California provoca anomalías congénitas u otros perjuicios reproductivos. Para obtener más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Made in U.S.A./Fabriqué aux É.-U.

INFOTRAC: 1-800-535-5053

(North America / Norteamérica)



7 6285831732 6

# PROCHEM®

# PAINT, OIL & GREASE REMOVER

Multi-Purpose Non-Volatile Dry Solvent for Oil and Grease Spots on Carpet and Upholstery

pH: N/A

Acidic 0

14 Alkaline

FOR PROFESSIONAL USE ONLY



B173

NOTICE: Seller's and manufacturer's liability for any losses or damages resulting from any cause shall not exceed the purchase price of this product. User shall determine the suitability of the product for intended use, and user assumes all risk and liability. The manufacturer and seller make no representation or warranty, including merchantability or any other kind, express or implied.